



Pavimentazioni in gomma



| Gomme uso civile
| Gomme uso industriale



Pavimentazioni in Gomma

**COLLANTE DEDICATO
COL3096**
Vedi pagina 143

- Pavimentazione
in gomma uso civile
- Pavimentazione
in gomma uso industriali

► Pavimentazione in gomma uso civile



Gomma Liscia

PG2860 Gomma spessore 1,5 mm

Composizione: gomma S.B.R.
Peso totale: 2,4 kg/mq $\pm$ 5%
Spessore: 1,5 mm $\pm$ 10%
Dimensione rotolo: altezza 1,20 m
Lunghezza: 10 m

PG2861 Gomma spessore 2 mm

Composizione: gomma S.B.R.
Peso totale: 3,2 kg/mq $\pm$ 5%
Spessore: 2 mm $\pm$ 10%
Dimensione rotolo: altezza 1,20 m
Lunghezza: 10 m

PG333 Gomma spessore 3 mm

Composizione: gomma S.B.R.
Peso totale: 4,8 kg/mq $\pm$ 5%
Spessore: 3 mm $\pm$ 10%
Dimensione rotolo: altezza 1,20 m
Lunghezza: 10 m

Composizione: gomma S.B.R.
Peso totale: 4 kg/mq $\pm$ 5%
Spessore: 3 mm $\pm$ 10%
Dimensione rotolo: altezza 1 m
Lunghezza: 10 m


- *PG338 Gomma Piramide altezza 1 m
- *PG2862 Gomma Punta Diamante altezza 1 m




**PG335
Gomma Centorighe**



**PG336
Gomma Millerighe**



***PG338
Gomma Piramide**




***PG2862
Gomma Punta
Diamante**



PG347 Gomma Bollo

Composizione: gomma S.B.R.
Peso totale: 3,8 kg/mq $\pm$ 5%
Spessore: 3 mm $\pm$ 10%
Resistenza al fuoco: CLASSE 1 (a richiesta)
Dimensione rotolo: altezza 1,20 m
Lunghezza: 10 m

- *PG2420 Gomma Grigliata altezza 1,40 m



***PG2420 Gomma Grigliata**

► Pavimento in Gomma uso industriale



PG2100 Gomma Liscia

Composizione: gomma S.B.R.
Peso totale: 4,8 kg/mq $\pm$ 5%
Spessore: 2,5 mm $\pm$ 10%
Dimensione rotolo: altezza 1,20 m
Lunghezza: 10 m



PG2099 Gomma Bollo

Composizione: gomma S.B.R.
Peso totale: 3,8 kg/mq $\pm$ 5%
Spessore: 3 mm $\pm$ 10%
Dimensione rotolo: altezza 1,20 m
Lunghezza: 10 m