




  
**teykos**<sup>®</sup>  
by COLORI IN CASA  
Collanti



Adesivo Teysil PRO  
Teykil supertak pro  
Adesivo universale monocomponente  
Adesivo per rivestimenti  
Primer AC Plus  
Resopast 105  
Hycol KD 1 Special  
Gommapol  
Autolivellante cementizio  
Collante in polvere  
Sigillante per giunti  
Graniglia per ritocco



**teykos**<sup>®</sup>  
by COLORI IN CASA



## Collanti

COL3589

### ► Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.



Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3589	 405 g Scatola da 12 pezzi		

#### MODALITÀ D'USO:

le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui una porosa e assorbente. Il fondo deve essere compatto. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente.

Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento.

#### APPLICAZIONE:

da +5°C a +40°C. Scheda di sicurezza disponibile per utenti professionali.

Scadenza e conservazione: 18 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

#### INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

**Riservato ad utilizzatori professionali.**




**Smaltimento: seguire le direttive nazionali.**

COL3590

### ► Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.



Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3590	 2,5 kg 1 pezzo		

COL3591

## ► Sigillante adesivo Teysil SUPERTAK PRO

### SILICONE SILANICO

Adesivo elastico a base di SMP - Silyl Modified Polymer. Progettato per applicazioni di incollaggio elastico con materiali generali di costruzione così come nei settori dell'industria, automotive, trasporti e della marina. Verniciabile.

### CARATTERISTICHE:

specifico per pannelli PVC su fondi anche non assorbenti, incollaggio-sigillatura multimateriale su fondi assorbenti e non assorbenti.

### INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

**Riservato ad utilizzatori professionali.**

**Smaltimento: seguire le direttive nazionali.**



Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

**Avvertenze:** -

**Indicazioni di pericolo:**

**EUH210** Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

**EUH208** Contiene: N-[3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL]ETILENDIAMMINA  
Può provocare una reazione allergica.

Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3591	 480 g Scatola da 12 pezzi		

COL1551

## ► Adesivo universale monocomponente

Adesivo acrilico in dispersione acquosa, idoneo per la posa di pavimenti in PVC in teli e piastrelle, gomma civile, sughero supportato su PVC, moquette con retro in juta naturale o sintetica o in schiuma di PVC.

Da impiegare solo all'interno, su sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti.



Articolo	Confezione	Consumo mq	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL1551	5 kg 	300 - 500 g	48/ 72 ore		



# Collanti

COL1554

## ► Adesivo per rivestimenti

Adesivo monocomponente a base di resine sintetiche e cariche minerali selezionate in dispersione acquosa, idoneo per la posa a parete e soffitto di pannelli e lastre di polistirolo, poliuretano e gesso; materiali fonoassorbenti e termoisolanti, piastrelle ceramiche, mosaico su sottofondi assorbenti. Se i materiali da incollare sono assorbenti è possibile la posa su sottofondi non assorbenti, purché non metallici.



Articolo	Confezione	Consumo mq	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL1554	5 kg 	500 / 2000 g	48 ore		




COL3091

## ► Primer AC Plus

Primer di resine sintetiche in microemulsione acquosa a basso VOC e ad elevato potere penetrante per il trattamento antipolvere o consolidante per tutti i sottofondi a base di cemento, gesso o anidrite o per gli intonaci asciutti.

Diluibile da 1:2 fino a 1:1



Articolo	Confezione	Consumo	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL 3091	10 kg 	100 - 300 g	4 - 48 ore		

COL3092

## ► Resopast 105

Prodotto in pasta in dispersione acquosa pronto all'uso, idoneo per la rasatura di sottofondi cementizi, pavimentazioni di ceramica, marmo, palladiana, gres e pannelli in legno. Specifico come aggrappante per successive rasature cementizie.






Articolo	Confezione	Consumo	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3092	15 kg 	1,2 kg / mm	2 - 8 ore		

COL3093  
**► Hycol KD 1 Special**

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa ad elevata presa iniziale, a lungo tempo aperto, idoneo per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC omogeneo ed eterogeneo, gomma civile, sughero supportato su PVC, profili in PVC. Specifico per rivestimenti in PVC e gomma su sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti.



Articolo	Confezione	Consumo	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3093	5 kg 	300 - 500 g	48 - 72 ore	n.1 - n.2 	

COL3096  
**► Gommapol**

Adesivo bicomponente epossipoliuretano ad alte prestazioni, idoneo per l'incollaggio di pavimenti di gomma civile e sportiva, PVC in teli e piastre, pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti e non assorbenti compreso asfalto. Idoneo in ambienti commerciali ed industriali ad alto traffico.






Articolo	Confezione	Consumo	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3096	5 kg 	600 - 1200 g	48 ore	n.2 - n.4 	

COL3353  
**► Autolivellante cementizio**

Autolivellante cementizio a rapida asciugatura per spessori da 1 a 10 mm. Adatto a superfici sottoposte a traffico pesante. Dopo l'applicazione e asciugatura del prodotto è possibile incollare con qualsiasi tipo di adesivo. Il prodotto presenta una superficie liscia dura e compatta idonea per la posa di pavimentazioni resilienti.



Articolo	Confezione	Consumo mq	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3353	25 kg 	1,6 Kg mq/mm	120 - 150 min		






# Collanti da esterni per polistirolo

## ▶ COL3681 Collante in polvere

Adesivo ideale per la posa in opera di tutti gli elementi da esterno. Da applicare con spatola dentata su tutta la superficie degli elementi..



Articolo	Confezione	Consumo mq	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
<b>COL3681</b>	25 kg 	3/4 Kg mq/mm			

## ▶ COL3682 Sigillante per giunti

Adatto per sigillatura dei giunti. Quantità necessaria: per cornici da 1 cm a 10 cm 5 cartucce per 100 m, cornici da 11 cm a 20 cm 8 cartucce, cornici da 21 cm a 40 cm 16 cartucce.







Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
<b>COL3682</b>	 290 cc Scatola da 12 pezzi		

## ▶ COL3683 - COL3684 Graniglia per ritocco

Rivestimento a base di graniglia di marmo e ceramizzata colore bianco da utilizzare per il ritocco degli elementi per esterno.



Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
<b>COL3683</b> 1 kg <b>COL3684</b> 5 kg	 Confezione 1 kg  Confezione 5 kg		

### Legenda:

confezione 	rullo 	pennello 	pistola per siliconi 	adatto per sedie a rotelle 	prodotto ad acqua 	adatto per sottofondi riscaldati 
fratazzo 	spatola flessibile in plastica 	spatola dentata 	solo uso interno 	uso interno ed esterno 		

Per tutte le condizioni commerciali e di vendita fa fede il listino in vigore.

## ► Avvertenze e condizioni generali di vendita

Il listino prezzi relativo a questo catalogo, entrerà in vigore dal 15 maggio 2021 ed annulla e sostituisce il precedente.

I prezzi si intendono IVA esclusa franco nostro magazzino, imballo escluso se gabbie e pancali con addebito a rendere.

Il contratto di vendita si intende realizzato con la spedizione della merce e da tale momento viaggia a rischio e pericolo del committente anche se, in mancanza di esplicita richiesta, il corriere è quello di nostra fiducia. La vendita viene fatta con patto di riserva ai sensi dell'art. 1523 e successive Cod. Civ. e perciò la merce diventa di proprietà dell'acquirente soltanto dopo che questi ne abbia saldato interamente il prezzo stabilito.

Vi preghiamo di effettuare i Vs. ordini a mezzo fax o e-mail, gli ordini telefonici non costituiscono oggetto di eventuali reclami. Eventuali spese di giacenza e/riconsegne per conto del nostro trasportatore, non imputabili alla ns. azienda saranno considerate a carico del cliente.

In caso di riconosciuti difetti di merce regolarmente comunicati per scritto la Colori in Casa-Teykos provvederà alla sostituzione con esclusione di ogni ulteriore costo o indennizzo.

I reclami dovranno pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce e non saranno accettati a posa avvenuta eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla sede ed i resi non imputabili alla Colori in Casa-Teykos verranno addebitati sia il trasporto che una detrazione del 20% del valore ai prezzi pagati.

La Colori in Casa-Teykos si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica o eliminare qualunque prodotto senza preavviso alcuno. Le foto le misure e tutte le informazioni riferite ai prodotti, non sono vincolanti e suscettibili a variazioni.

I pagamenti dovranno essere effettuati alla consegna, eventuale rateizzazione dovrà essere espressamente autorizzata per scritto dalla Colori in Casa-Teykos, l'insolvenza provoca l'addebito delle spese e degli interessi, in presenza di un pagamento scaduto tutti gli ordini non saranno evasi fino a regolarizzazione.

È vietata la riproduzione di testi o disegni salvo specifica autorizzazione della Colori in Casa-Teykos, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Le condizioni generali di vendita sono parte integrante del catalogo e del listino prezzi in vigore, che regolano i rapporti commerciali con la clientela.

Per ogni controversia il foro di competenza è quello di Siena.