

Collanti

Dalla ricerca e la collaborazione con produttori altamente specializzati, Teykos by Colori in Casa ha realizzato una gamma di collanti specifici, sia da esterno che interno, pensati per tutte le varie tipologie di prodotti presenti in catalogo. Dagli adesivi per interni per ancoraggio senza l'utilizzo di chiodi, a quelli progettati per applicazioni di incollaggio elastico, con materiali di costruzione in settori industriali, automotive, trasporti e della marina.

Adhesives

From research and collaboration with highly specialized manufacturers, Teykos by Colori in Casa has created a range of specific adhesives, both indoor and outdoor, designed for all the various types of products in the catalog. From interior adhesives for anchoring without the use of nails, to those designed for elastic bonding applications, with construction materials in industrial, automotive, transport and marine sectors.



ADHESIVES




COL3589 Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.

COL3589 Adhesive Teysil PRO Ideal for indoors

Adhesive for mounting acrylic in water dispersion, suitable for bonding without the use of nails.



Articolo/Article	Confezione/Packages	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL3589	 405 g Scatola da 12 pezzi / Box of 12 pieces		

MODALITÀ D'USO:

le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui una porosa e assorbente. Il fondo deve essere compatto. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento.

APPLICAZIONE:

da +5°C a +40°C. Scheda di sicurezza disponibile per utenti professionali. Scadenza e conservazione: 18 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

HOW TO USE IT:

the surfaces must be clean and dry, one of which is porous and absorbent. The bottom must be compact. Apply to stitches or curbs, both at the center and at the edges of the surface to be glued, then adhere and press uniformly. It may be necessary (for uneven surfaces or too heavy loads) to use a support until completely hardened.

APPLICATION:

+5 C to +40 C. Safety data sheet available for professional users. Shelf life: 18 months from the date of production. Store in a cool, dry place. Frost-free.

PASTE:

plastic, pvc, wood, polyforte, polystyrene, cork, baseboards, metal, parquet, carpet, ceramics, stones, bricks.

Reserved for professional users.

Disposal: follow national directives.




COL3590 Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.

COL3590 Wall decal Teysil PRO Ideal for indoors

Adhesive for mounting acrylic in water dispersion, suitable for bonding without the use of nails.



Articolo/Article	Confezione/Packages	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL3590	 2,5 kg 1 Pezzo 1 Piece		

COL3591 Sigillante adesivo Teysil SUPERTAK PRO

SILICONE SILANICO

Adesivo elastico a base di SMP - Silyl Modified Polymer. Progettato per applicazioni di incollaggio elastico con materiali generali di costruzione così come nei settori dell'industria, automotive, trasporti e della marina. Verniciabile.

CARATTERISTICHE:

specifico per pannelli PVC su fondi anche non assorbenti, incollaggio-sigillatura multimateriale su fondi assorbenti e non assorbenti.

INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Riservato ad utilizzatori professionali.
Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

COL3591 Adhesive sealant Teysil SUPERTAK PRO

SILANIC SILICONE

Elastic adhesive based on SMP - Silyl Modified Polymer. Designed for elastic bonding applications with general construction materials as well as in industry, automotive, transportation and marine. Paintable.

CHARACTERISTICS:

specific for PVC panels on surfaces also non-absorbent, multi-material bonding-sealing on absorbent surfaces and nonabsorbent.

PASTE:

plastic, PVC, wood, polyforte, polystyrene, cork, baseboards, metal, parquet, carpet, ceramics, stones, bricks.

Reserved for professional users.
Disposal: follow national directives.



Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Avvertenze: -

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: N-[3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL] ETILENDIAMMINA
Può provocare una reazione allergica.

Hazard labelling according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and adjustments.

Warnings: -

Hazard statements:

EUH210 Safety data sheet available on request.
EUH208 Contains: N-[3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL] ETHYLENEDIAMINE
It can cause an allergic reaction.

Articolo/Article	Confezione/Packages	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL3591	 480 g Scatola da 12 pezzi / Box of 12 pieces		

COL1551 Adesivo universale monocomponente




Adesivo acrilico in dispersione acquosa, idoneo per la posa di pavimenti in PVC in teli e piastrelle, gomma civile, sughero supportato su PVC, moquette con retro in juta naturale o sintetica o in schiuma di PVC.

Da impiegare solo all'interno, su sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti.

COL1551 Universal adhesive one-component

Acrylic adhesive in water dispersion, suitable for laying of PVC flooring in tarpaulins and tiles, civil rubber, cork supported on PVC, carpet with back in natural jute or synthetic or PVC foam. To be used only indoors, on absorbent or poorly absorbent substrates.



Articolo Article	Confezione Packages	Consumo mq Consumption mq	Tempo di posa Exposure time	Attrezzatura Equipment	Caratteristiche Characteristics
COL1551	5 kg 	300 - 500 g	48 - 72 ore / hours		

ADHESIVES

COL1554

Adesivo per rivestimenti




Adesivo monocomponente a base di resine sintetiche e cariche minerali selezionate in dispersione acquosa, idoneo per la posa a parete e soffitto di pannelli e lastre di polistirolo, poliuretano e gesso; materiali fonoassorbenti e termoisolanti, piastrelle ceramiche, mosaico su sottofondi assorbenti. Se i materiali da incollare sono assorbenti è possibile la posa su sottofondi non assorbenti, purché non metallici.

COL1554

Adesivo per rivestimenti

One-component adhesive based on synthetic resins and selected mineral fillers in water dispersion, suitable for wall and ceiling installation of polystyrene, polyurethane and plaster panels and slabs; sound-absorbing and heat-insulating materials, ceramic tiles, mosaic on absorbent substrates. If the materials to be glued are absorbent it is possible to lay on non-absorbent substrates, provided they are not metallic.



Articolo Article	Confezione Packages	Consumo mq Consumption mq	Tempo di presa Setting time	Attrezzatura Equipment	Caratteristiche Characteristics
COL1554	5 kg 	500 - 2000 g	48 ore / hours		

COL3092

Resopast 105




Prodotto in pasta in dispersione acquosa pronto all'uso, idoneo per la rasatura di sottofondi cementizi, pavimentazioni di ceramica, marmo, palladiana, gres e pannelli in legno. Specifico come aggrappante per successive rasature cementizie.

COL3092

Resopast 105

Product in ready-to-use water dispersion paste, suitable for shaving cement substrates, ceramic, marble, palladian, stoneware and wood panels. Specific as clinging for subsequent cementitious shaving.



Articolo Article	Confezione Packages	Consumo Consumption	Tempo di presa Setting time	Attrezzatura Equipment	Caratteristiche Characteristics
COL3092	15 kg 	1,2 kg / mm	2 - 8 ore / hours		




COL3093 Hycol KD 1 Special

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa ad elevata presa iniziale, a lungo tempo aperto, idoneo per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC omogeneo ed eterogeneo, gomma civile, sughero supportato su PVC, profili in PVC. Specifico per rivestimenti in PVC e gomma su sottofondi di assorbenti o scarsamente assorbenti.

COL3093 Hycol KD 1 Special

Universal acrylic adhesive in water dispersion with high initial grip, long open time, suitable for laying floors and coatings in homogeneous and heterogeneous PVC, civil rubber, cork supported on PVC, PVC profiles. Specific for PVC and rubber coverings on absorbent or poorly absorbent undercoats.



Articolo Article	Confezione Packages	Consumo mq Consumption mq	Tempo di presa Setting time	Attrezzatura Equipment	Caratteristiche Characteristics
COL3093	5 kg 	300 - 500 g	48 - 72 ore / hours	n. 1 - n. 2 	


COL3096 Gommapol

Adesivo bicomponente epossipoliuretano ad alte prestazioni, idoneo per l'incollaggio di pavimenti di gomma civile e sportiva, PVC in teli e piastre, pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti e non assorbenti compreso asfalto. Idoneo in ambienti commerciali ed industriali ad alto traffico.

COL3096 Gommapol

Two-component, high-performance polyurethane-epoxy adhesive, suitable for bonding civil and sports rubber floors, PVC sheets and plates, textile and linoleum floors on absorbent and non-absorbent substrates including asphalt. Suitable in high traffic commercial and industrial environments.



Articolo Article	Confezione Packages	Consumo mq Consumption mq	Tempo di presa Setting time	Attrezzatura Equipment	Caratteristiche Characteristics
COL3096	5 kg 	800 - 1200 g	48 ore / hours	n. 2 - n. 4 