



teykos®

catalogo
commerciale
2025

COL3589

Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.

COL3589

Adhesive Teysil PRO Ideal for indoors

Adhesive for mounting acrylic in water dispersion, suitable for bonding without the use of nails.



Articolo/Article	Confezione/Packages	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL3589	 405 g Scatola da 12 pezzi / Box of 12 pieces		

MODALITÀ D'USO:

le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui una porosa e assorbente. Il fondo deve essere compatto.
Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente.
Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento.

APPLICAZIONE:

da +5°C a +40°C. Scheda di sicurezza disponibile per utenti professionali. Scadenza e conservazione: 18 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

HOW TO USE IT:

the surfaces must be clean and dry, one of which is porous and absorbent. The bottom must be compact.
Apply to stitches or curbs, both at the center and at the edges of the surface to be glued, then adhere and press uniformly.
It may be necessary (for uneven surfaces or too heavy loads) to use a support until completely hardened.

APPLICATION:

+5 C to +40 C. Safety data sheet available for professional users. Shelf life: 18 months from the date of production. Store in a cool, dry place. Frost-free.

PASTE:

plastic, pvc, wood, polyforte, polystyrene, cork, baseboards, metal, parquet, carpet, ceramics, stones, bricks.

Reserved for professional users.

Disposal: follow national directives.

COL3590

Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.

COL3590

Wall decal Teysil PRO Ideal for indoors

Adhesive for mounting acrylic in water dispersion, suitable for bonding without the use of nails.



Articolo/Article	Confezione/Packages	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL3590	 2,5 kg 1 Pezzo 1 Piece		

COL3591

Sigillante adesivo Teysil SUPERTAK PRO

SILICONE SILANICO

Adesivo elastico a base di SMP - Silyl Modified Polymer. Progettato per applicazioni di incollaggio elastico con materiali generali di costruzione così come nei settori dell'industria, automotive, trasporti e della marina. Verniciabile.

CARATTERISTICHE:

specifico per pannelli PVC su fondi anche non assorbenti, incollaggio-sigillatura multimateriale su fondi assorbenti e non assorbenti.

INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Avvertenze: -

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: N-[3-(TRIMETOSSISILIL)PROPI] ETILENDIAMMINA
Può provocare una reazione allergica.

COL3591

Adhesive sealant Teysil SUPERTAK PRO

SILANIC SILICONE

Elastic adhesive based on SMP - Silyl Modified Polymer. Designed for elastic bonding applications with general construction materials as well as in industry, automotive, transportation and marine. Paintable.

CHARACTERISTICS:

specific for PVC panels on surfaces also non-absorbent, multi-material bonding-sealing on absorbent surfaces and nonabsorbent.

PASTE:

plastic, PVC, wood, polyforte, polystyrene, cork, baseboards, metal, parquet, carpet, ceramics, stones, bricks.

Reserved for professional users.

Disposal: follow national directives.



Hazard labelling according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and adjustments.

Warnings: -

Hazard statements:

EUH210 Safety data sheet available on request.

EUH208 Contains: N-[3-(TRIMETHOXSILYL)PROPYL] ETHYLENEDIAMINE
It can cause an allergic reaction.

Articolo/Article	Confezione/Packages	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL3591	 480 g Scatola da 12 pezzi / Box of 12 pieces		

COL3092

Rasopast 105

Prodotto in pasta in dispersione acquosa pronto all'uso, idoneo per la rasatura di sottofondi cementizi, pavimentazioni di ceramica, marmo, palladiana, gres e pannelli in legno. Specifico come aggrappante per successive rasature cementizie.

COL3092

Rasopast 105

Product in ready-to-use water dispersion paste, suitable for shaving cement substrates, ceramic, marble, palladian, stoneware and wood panels. Specific as clinging for subsequent cementitious shaving.



Articolo/Article	Confezione/Packages	Consumo/Consumption	Tempo di presa/Setting time	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL3092	15 kg 	1,2 kg / mm	2 - 8 ore / hours	 	 

COL4016

Sigillante acrilico verniciabile Teysil SIGILPRO

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACRILICA

Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua dal sigillante.

CARATTERISTICHE:

Sigillante acrilico economico e versatile, Non cola, Verniciabile con vernici all'acqua o sintetiche, A basso odore, Facile da applicare e da pulire, Non corrosivo per i metalli.

Sigillatura di giunti a movimento ridotto, riempimento di crepe, giunti fra scale, pareti, soffitti, battiscopa, davanzali; installazione di cucine, serramenti in legno e metallo, cemento, mattoni e gesso.

Per uso interno.

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Avvertenze: -

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: N-[3-(TRIMETOSSISILIL)PROPILO]

ETILENEDIAMINA

Può provocare una reazione allergica.

COL4016

Paintable acrylic sealant Teysil SIGILPRO

SINGLE-COMPONENT SEALANT IN ACRYLIC DISPERSION

After application, the product forms a soft elastoplastic rubber through the evaporation of water from the sealant.

FEATURES:

Economical and versatile acrylic sealant, Non-drip, Paintable with water-based or synthetic paints, Low odor, Easy to apply and clean, Non-corrosive to metals. Suitable for sealing low-movement joints, filling cracks, joints between stairs, walls, ceilings, baseboards, and windowsills; installation of kitchens, wooden and metal frames, concrete, bricks, and plaster.

For indoor use.

Reserved for professional users.

Disposal: follow national directives.

Hazard labelling according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and adjustments.

Warnings: -

Hazard statements:

EUH210 Safety data sheet available on request.

EUH208 Contains: N-[3-(TRIMETHOXSILYL)PROPYL]

ETHYLENEDIAMINE

It can cause an allergic reaction.



Articolo/Article	Confezione/Packages	Attrezzatura/Equipment	Caratteristiche/Characteristics
COL4016	 480 g Scatola da 12 pezzi / Box of 12 pieces		

COL3096

Gommapol

Adesivo bicomponente epossì-poliuretano ad alte prestazioni, idoneo per l'incollaggio di pavimenti di gomma civile e sportiva, PVC in teli e piastre, pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti e non assorbenti compreso asfalto. Idoneo in ambienti commerciali ed industriali ad alto traffico.

COL3096

Gommapol

Two-component, high-performance polyurethane-epoxy adhesive, suitable for bonding civil and sports rubber floors, PVC sheets and plates, textile and linoleum floors on absorbent and non-absorbent substrates including asphalt. Suitable in high traffic commercial and industrial environments.



Articolo Article	Confezione Packages	Consumo mq Consumption mq	Tempo di presa Setting time	Attrezzatura Equipment	Caratteristiche Characteristics
COL3096	5 kg 	800 - 1200 g	48 ore / hours	n. 2 - n. 4 	

Legenda:

confezione 	ruolo 	pennello 	pistola per siliconi 	adatto per sedie a rotelle 	prodotto ad acqua 	adatto sottofondi riscaldati 
fratazzo 	spatola flessibile in plastica 	spatola dentata 	solo uso interno 	uso interno ed esterno 		

Per tutte le condizioni commerciali e di vendita fa fede il listino in vigore.