



**catalogo
commerciale
2025**

Pavimentazione in PVC rotolo

Bollo Super Light (spessore 1,10 mm)

Pavimento in PVC con superficie a bollo (Ø25 mm ca)

Composizione:	PVC eterogeneo
Peso totale:	1,6 kg/mq ± 5%
Spessore:	1,10 mm ± 10%
Strato di usura:	0,20 mm
Resistenza al fuoco:	CLASSE 1
Dimensione rotolo:	altezza 1/2 m (vedi articolo), lunghezza 20 m
Impiego:	ambienti scivolosi in genere, ripostigli o zone di servizio, locali pubblici.



EN 13329



ANTISCIVOLO



RESISTENZA UV
ISO 105 B02



Nero
PVC1077 - h. 2 m
PVC1076 - h. 1 m



Antracite
PVC1075 - h. 2 m
PVC1074 - h. 1 m



Grigio
PVC1073 - h. 2 m
PVC1072 - h. 1 m



Grigio 4 Righe
PVC2418 - h. 2 m
PVC2419 - h. 1 m



Rosso
PVC2412 - h. 2 m
PVC2413 - h. 1 m



Blu chiaro
PVC2404 - h. 2 m
PVC2405 - h. 1 m

PVC Flooring Stock (spessore 1,5 a 3 mm)

Composizione:	PVC multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso
Spessore:	da 1,5 mm a 3 mm
Dimensione rotolo:	altezza 1 m - Lunghezza 30 m ca
Impiego:	abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici.



PVC1127
Nuvolato



PVC1126
Legno



PVC1118
Mattonella

IN VARIE TIPOLOGIE COLORI E DESIGN

Le foto sono puramente indicative
non è assicurata la continuità del decoro